

NFC 対応 決済対応リーダー

DE-631



アプリケーション

e-Payment システム, POS
NFC ポイントカード/ 会員制システム
自動料金収集

特徴

ISO 14443 A&B, Mifare, DESFire, FeliCa,
ISO 18092 (NFC)

POSによる簡単な統合と
様々なアプリケーションのためのECRシステム

4x ISO 7816 SAM スロット

プロセッサ	ARM Cortex_M3
プログラム/データメモリ	512 KBytes フラッシュ / 64 KBytes SRAM
ホスト間インタフェース	RS-232, USB (デバッグ用)
対応タグ/デバイス	ISO 14443 A&B, Mifare™, DesFire, FeliCa, ISO 18092 (NFC)
カード間通信速度	106 / 212 / 424 / 848 kbps
交信距離	最大 5cm
セキュリティモジュール	4 SAM スロット (SIM タイプ) ISO7816, T=0, T=1
ディスプレイ	4 ステータス表示 LED, 128 x 64 グラフィック表示 LCD
ブザー	磁気ブザー
入力電源	DC 7.5V ~ 24V (12V 推奨) または DC 5V
タンパリング検出スイッチ	キープロテクト機能
外形寸法	95 x 138 x 20 mm
材質	ABS
動作温度/動作湿度	-10 ~ 60 °C / 20% ~ 90%