

NFC対応 卓上型リーダライタ

Dragon



特長

- ・ NFCタグ1-4CF, NDEF, LLCPに対応
- ・ NFC Peer to Peer 通信モード
- ・ ISO14443 A/B, Mifare®, MifarePlus®, DESFire®, FeliCa™
- ・ ISO7816 - 1個 x SIM type
- ・ USB 2.0 PC/SC モード
- ・ ファームウェアアップデート機能
- ・ SDKとサンプルソースコード提供(JAVAプラットフォーム)

仕様

プロセッサ	ARM 32-bit RISC
プログラム/データメモリ	128KBytes フラッシュ / 20KBytes SRAM
ホスト間インタフェース	USB 2.0 PC/SC , RS-232(オプション)
対応非接触ICカード	ISO14443 A/B, Mifare®, MifarePlus®, DESFire®, FeliCa™
対応NFCタグ/デバイス	NFCフォーラムタイプ1/2/3/4 タグ, ISO18092, NDEF, LLCP
搬送周波数	13.56MHz
カード間通信速度	106/212/424/848kbps (対カード・デバイス) 106/212/424kbps(NFC通信モード)
交信距離	最大 5cm
セキュリティモジュール	1 SIM-タイプ(ISO7816, T= 0, 1)
表示装置	LED (4個)
入力電源	DC5V , 200mA (USB)
外形寸法	62 x 95 x 13 (mm)
動作環境	Windows 2000, Window Vista, Windows 7 / Linux
動作温度範囲	-10 ~ 60

※ 「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。

※ 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

※ MIFARE®, DESFire®は、NXP Semiconductorsの登録商標です

株式会社サーランド・アイエヌイー

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1 7 3 安田工業センター2F

Tel : 03-5916 9333 Fax: 03-5916 9334 URL : www.cirland-ine.com